



EBENBILD
VINYLBOEDEN

PRODUKTE

2020



EBENBILD – Der Boden mit Persönlichkeit

„Bleib mit den Füßen am Boden, um nach den Sternen zu greifen“.
EBENBILD ist die neue exklusive und authentische Marke unter den Vinylböden. Ein Ebenbild der Natur und eben, wie der Boden, der Ihnen Halt unter Ihren Füßen gibt und Ihnen ein exklusives Lebensgefühl verschafft. Hochwertig verarbeitete und schadstofffreie Materialien machen EBENBILD Vinylboden zu einem Produkt, das dem heutigen Zeitgeist moderner und nachhaltig denkender Konsumenten entspricht.

EBENBILD ist das Produkt, welches dem anspruchsvollen und qualitätsorientierten Kunden in jeder Hinsicht gerecht wird. Hinter einer starken Marke steht immer ein großes Unternehmen. In unserem Fall darf man mit aller Bescheidenheit sagen, der größte Vinylboden-Hersteller der Welt – Taizhou HUALI.

Mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum wurde ein Produkt entwickelt, das speziell auf die Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben der dort lebenden Menschen ausgerichtet ist. EBENBILD verkörpert eine Marke, welche die Philosophie eines „Made in Germany“ Produkts widerspiegelt und dies durch überragende Qualität, Authentizität und Exklusivität unter Beweis stellt.



EXKLUSIVITÄT

Einzigartiges Design
in Holz- und Steinoptik,
für einzigartige
Menschen



AUTHENTIZITÄT

Für das echte Gefühl
der Natur nachem-
pfunden, naturgetreue
Optik und Haptik



QUALITÄT

Langlebig und
schadstofffrei, für
Widerstandsfähigkeit und
perfekten Wohnkomfort

EBENBILD – Ihre Produkte

Wer das Besondere liebt, dem bietet EBENBILD zwei Produktlinien in naturgetreuen und authentischen Holz- und Steinoptiken. Unsere Produkte sind recycelbar und tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Unsere Holz- und Steindekore als Click-Variante, DryBack und Rigid LVT, verschaffen Ihnen ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, im privaten wie gewerblichen Bereich. EBENBILD Vinylboden ist das exklusive Luxus-Produkt, das in attraktiven Preiskategorien erhältlich ist, authentische Designs bietet und den Umweltaspekt nachhaltig erfüllt.

Mit den sorgfältig ausgewählten Produktlinien von EBENBILD, können wir allen Anforderungen an schönes und gemütliches Wohnen, sowie komfortables und funktionelles Arbeiten gerecht werden. Bei der Entwicklung unserer Click-, DryBack- und Rigid LVT Böden standen besonders die Faktoren einer attraktiven Preisgestaltung bei hoher Qualitätsgarantie, die Übersichtlichkeit des Angebots trotz großer authentischer Vielfalt, sowie hohe Funktionalität und einfaches Handling im Vordergrund.

Mit Vinyl hat man das perfekte Material für einen exzellenten Bodenbelag. Optische Vielfalt und extrem funktional, für Ihre individuelle Raumgestaltung.

Ob für Bad und Küche, oder Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, Wohlfühlen ist garantiert. Wasserbeständig, stoßfest und wärmeleitend, bietet EBENBILD Vinylboden den idealen Boden für Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Geschäft.





Steinoptik

Die Böden sind in folgenden Ausführungen erhältlich: **C** Standard



FICHELGEBIRGE



ERZGEBIRGE



ALB



TAUNUS



HARZ



EIFEL



HUNSRÜCK



ALPEN



Holzoptik

Die Böden sind in folgenden Ausführungen erhältlich: **C D** Standard **D R** Premium



HAINICH

C



SAUERLAND

C



TEUTO

C D D R



FRANKENHÖHE

C



FRANKENWALD

C D D R



WESTERWALD

C D D R



VOGTLAND

C D D R



HAVELLAND

C D D R



RHÖN

C



SACHSENWALD

C



SOONWALD

C



NIEDERWALD

C



STEIGERWALD

C



PFÄLZERWALD

C



SPREEWALD

C D D R



GRUNEWALD

C D D R



MÜRITZ

C



BARNIM

C



SPESSART

C D D R



DARSSWALD

C



ODENWALD

C D D R



SCHWARZWALD

C D D R



10 Produktvorteile auf einen Blick:



SCHNELLE MONTAGE

Einfaches und unkompliziertes Verlegen



RUTSCHFEST

Keine Rutschgefahr und große Trittsicherheit




WASSERDICHT

Geeignet für Feuchträume wie Bad oder Küche



STRAPAZIERFÄHIG

Je nach Nutzungsklasse auch für gewerbliche Räume verwendbar



PFLEGELEICHT

Lässt sich einfach und schnell reinigen



SICHER FÜR KINDER

Ohne bedenkliche und gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe




WEICHMACHERFREI

Produktreihe Rigid LVT RD4055 gänzlich ohne Weichmacher



STOSSFEST

Keine Abdrücke und Dellen im Boden



WÄRMELEITEND
















perfekt geeignet für Fußbodenheizungen



GARANTIE

Auf alle Böden haben Sie 15 Jahre Garantie

Technisches Datenblatt

| | NORM | D2030 D | C4030 C | D2555 D | R4055 R |
|---|---|---|---|---|---|
| KLASSIFIZIERUNG | | | | | |
| Art | EN ISO 10582 (EN 649) | Heterogener Bodenbelag kompakt | Heterogener Bodenbelag kompakt | Heterogener Bodenbelag kompakt | Heterogener Bodenbelag kompakt |
| Nutzung im Privatbereich/ gewerblichen Bereich | EN ISO 10874 (EN 685) | 23 / 31 | 23 / 31 | 23 / 33 | 23 / 33 |
| Brandschutzklassen |  EN 13501-1 | B _{fl} -s1 | B _{fl} -s1 | B _{fl} -s1 | B _{fl} -s1 |
| PRODUKTDIMENSIONEN | | | | | |
| Format (in mm) |  EN ISO 24342 (EN 427) | 1219,2 x 152,4 | 1220 x 180 603 x 310 (Fliese) 600,5 x 310 (Fliese) | 1219,2 x 152,4 | 1220 x 180 |
| Planken / Paket | | 20 / 3,71 m ² | 9 / 1,97 m ² 10 / 1,869 m ² 10 / 1,860 m ² | 18 / 3,34 m ² | 8 / 1,75 m ² |
| Oberflächenbehandlung | | PUR | PUR | PUR | PUR |
| Gesamtdicke |  EN ISO 24346 (EN 428) | 2,00 mm | 4,00 mm | 2,50 mm | 4,00 mm |
| Dicke der Nutzschicht |  EN ISO 24340 (EN 429) | 0,30 mm | 0,30 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Gesamtgewicht |  EN ISO 23997 (EN 430) | 3,40 kg/m ² | 7,36 kg/m ² | 4,25 kg/m ² | 8,00 kg/m ² |
| TECHNISCHE MERKMALE | | | | | |
| Dimensionsstabilität bei Wärme |  EN ISO 23999 (EN 434) | ≤ 0,25 % | ≤ 0,25 % | ≤ 0,25 % | ≤ 0,25 % |
| Resteindruck |  EN ISO 24343-1 (EN 433) | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
| Möbelfüße |  EN 424 | keine Beschädigung | keine Beschädigung | keine Beschädigung | keine Beschädigung |
| Stuhlrollenbeanspruchung |  ISO 4918 | keine Beschädigung | keine Beschädigung | keine Beschädigung | keine Beschädigung |
| Trittschall |  EN ISO 717-2 | ΔL _W = 2 dB | ΔL _W = 8 dB | ΔL _W = 4 dB | ΔL _W = 5 dB |
| Farbechtheit |  EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Wärmeleitfähigkeit |  EN 14041 ISO 8302 | 0,07 W(m·K) (für Fußboden- heizung geeignet, max 27°C) | 0,05 W(m·K) (für Fußboden- heizung geeignet, max 27°C) | 0,07 W(m·K) (für Fußboden- heizung geeignet, max 27°C) | 0,04 W(m·K) (für Fußboden- heizung geeignet, max 27°C) |
| Verschleißfestigkeit |  DIN EN 660-2 | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T | Gruppe T |
| Rutschfestigkeit |  EN 14041 ISO 13893 DIN 51130 | DS (≥ 0,30) R 10 | DS (≥ 0,30) R 10 | DS (≥ 0,30) R 10 | DS (≥ 0,30) R 10 |
| Emmissionen von TVOC (nach 28 Tagen) | EN ISO 16000-06 | ≤ 10µg/m ³ | ≤ 10µg/m ³ | ≤ 10µg/m ³ | ≤ 10µg/m ³ |
| CE-Kennzeichnung |  | 19 EN 14041: 2005 N° DOP 018-2019-01 | 16 EN 14041: 2005 N° DOP 004-2016-07 | 16 EN 14041: 2005 N° DOP 007-2016-09 | 19 EN 14041: 2005 N° DOP 019-2019-01 |



EBENBILD
VINYLBODEN

www.ebenbild-vinylboden.de